

ClickShare

BARCO

Visibly yours

ワンクリックの奇跡

「クリックシェア」は、ワンタッチで自分のパソコン画面を映し出せる、新感覚のワイヤレスプレゼンテーションシステムです。



■ 特徴

- ・ わずらわしいパソコンのケーブル接続が無く簡単接続！、簡単ワイヤレス化！。
- ・ ClickShare はお手持ち PC の USB ポートに「ClickShare ボタン」を接続するだけの簡易仕様。
- ・ 最大 4 画面を同時にシェアリング可能。(接続は最大 64 台まで可能)
- ・ ClickShare の基本セットは、ベースユニット、ClickShare ボタン × 4 個、保管トレイ。
- ・ 最適な解像度で画面に表示。



自信に満ちたプレゼンテーション

パソコンに接続した「ClickShareボタン」をタッチすれば、瞬時に自分の画面に切り替わる。どんなプロジェクターでも、Winでも、Macでも、気にすることなく繋がり、自分のプレゼンテーションに集中できる。そんなシステムが「クリックシェア」です。



※フレームレート最大 20fps までサポートしています。

■ 価格表

税別価格(単位:円)

品名	品番	1日料金	2日料金	3日料金	以降1日毎
クリックシェア	ClickShare	40,000	52,000	60,000	8,000

※上記価格は機器のみの価格となります。価格は予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。
 ※その他別途項目→機器設置・調整・撤去費・運送費・コンテンツ費・システムに必要な周辺機器・プログラム費・ソフト関係費
 ※詳細についてはお問い合わせください。

ClickShareトレイ

高級感のあるClickShareトレイは、ClickShareボタンを使用していないときに収容するものです。1つのトレイに5つまでボタンを収容できます。



□ ClickShareトレイ

外形寸法：底部直径80mm ×高さ132mm ×
上部幅124.1mm
重 量：460g

ClickShareボタン

最も象徴的なコンポーネントであるClickShareボタンは、「クリック」だけの簡単仕様、USBのデバイスをパソコンに接続して、ボタンをクリックすれば、会議室にあるAV機器を用いてコンテンツを共有できます。



□ ClickShareボタン

外形寸法：H16.3mm×W59.3mm×
D162.5mm
消費電力：USB電源 DC5V
350mA 標準/500mA 最大
重量：75g

ClickShareベースユニット

ベースユニットはClickShareシステムの頭脳となっています。この処理ユニットはボタンからの無線を受信し、適切に表示されているかどうかを確認します。



□ ClickShareベースユニット

外形寸法：H181mm×W260mm×D276mm
(アンテナを含む)
消費電力：100-240V 50~60Hz 0.75~3A
シャットダウン2.5W 動作20W 最大35W
重量：2.6kg

技術仕様

ClickShare

一般仕様	
オペレーティング・システム	Windows XP Pro、Vista Pro および Windows 7 Pro 32 & 64 bit、Windows 8、Windows 8 Pro Mac OS X 10.6、10.7、10.8
ビデオ出力	DisplayPort、シングル・リンク DVI-I VGA (同梱コンバータを介して、プランキング低減でのみ最大解像度) 「デュアル・スクリーン」モードでは、DVI と DisplayPort を経由、または VGA と DisplayPort を経由して接続できます。
フレームレート	30 fps (ソフトウェア・バージョン V1.03.00.0001 以降から)
出力解像度	v01.02.00.09 DVI WUXGA (1920x1600) (ClickShare Base Unit ソフトウェア 以降からパノラマ・フォーマット (2560x1080) が入手可能)
入力解像度	最大 2048x1536 (QXGA)
ノイズレベル	最大 28dBA
画面上の同時ソース数	4
同時接続数	64
オーディオ	v01.02.00.09 ClickShare Base Unit ソフトウェア以降からオーディオ互換性あり
iPad および iPhone との互換性	ClickShare app ClickShare Link v01.02.00.09 静的コンテンツ またはオプションの 動的コンテンツは AppleTV から利用可能 (ClickShare Base Unit ソフトウェア 以降)
認証プロトコル	WPA2-PSK
暗号化	AES CCMP
無線伝送プロトコル	IEEE 802.11 a/g/n
接続距離	ClickShare Button および ClickShare Base Unit 間が最大 30m (100 ft)
バンド	2.4 GHz および 5 GHz
接続	1x イーサネット LAN 4x (背面) + 1x (前面) USB アナログ・ライン出力ミニ・ジャック・ソケット (3.5mm) アナログ・ライン入力ミニ・ジャック・ソケット (3.5mm)
適用温度範囲	動作: +5° C ~ +40° C (+41° F ~ +104° F) 保管: -20° C ~ +60° C (-4° F ~ +140° F)
湿度	保管: 0 ~ 90% RH、結露なし 動作: 0 ~ 85% RH、結露なし
高度	最大 3,000m (9,842 フィート)
輝度半減値	MTBF = 40,000h (90% 信頼水準) MTBF = 100,000h (60% 信頼水準) MTBF条件: ・環境: Ground Benign ・温度: 25° C ・メソッド: MIL-HDBK-217F Notice 2
システム要件	PC 最小要件: ・CPU: Intel Pentium Dual Core E2140 - 2 * 1,600 Mhz (または同等品: AMD Athlon 64 X2 3800+ - 2 * 2,000 Mhz) ・メモリ: 1,024 MB RAM ・OS: Windows XP Pro/Home (SP3) (Windows Vista/7 対応、但し、RAMの拡張が必要) PC 推奨要件: ・CPU: Intel Core 2 Duo E4600 - 2 * 2,400 Mhz (または同等品: AMD Athlon 64 X2 4800+ - 2 * 2,500 Mhz) ・メモリ: 2,048 MB RAM ・OS: Windows XP Pro/Home、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、MAC ・CPU: Intel Core 2 Duo ・メモリ: 2,048 MB RAM ・OS: Mac OS X 10.6、10.7、10.8